

# 18 30 15 Portabla ramper

---

## Hitta i dokumentet

[ISO-kodsdefinition](#)  
[Förskrivare](#)  
[Målgrupp](#)  
[Kriterier](#)  
[Mål med hjälpmedlet](#)

[Övrigt](#)  
[Råd i förskrivningsprocessen](#)  
[Uppdaterat från föregående version](#)

---

## ISO-kodsdefinition

Flyttbara lutande underlag som överbryggar en begränsad nivåskillnad.

---

Gäller även för Hallands kommuner och privata vårdgivare med vårdavtal.

## Förskrivare

Leg. arbetsterapeut.  
Leg. fysioterapeut/sjukgymnast.

## Målgrupp

Person med funktionsnedsättning som har svårighet med förflyttning över nivåskillnad med förskrivet hjälpmedel.

Person med funktionsnedsättning som har svårighet att lasta förskrivet hjälpmedel i och ur bil.

## Kriterier

Omgivningsfaktorer direkt utanför eller i den egna bostaden som hindrar självständig förflyttning.

Frekvent behov av att använda ramp på annan plats än i den egna bostaden.

Frekvent behov av att medföra förskrivet hjälpmedel i bil.

## Mål med hjälpmedlet

Möjliggöra ökad tillgänglighet så att förflyttning kan ske självständigt eller med hjälp av annan person.

Möjliggöra självständighet/delaktighet i dagliga livets aktiviteter utanför bostaden.

Möjliggöra att ta med förskrivet hjälpmedel i bil.

## Övrigt

Här avses endast portabel ramp och tröskelramp.

Fast ramp för permanent bruk kan sökas via bostadsanpassningsbidrag i hemkommunen.

## **Råd i förskrivningsprocessen**

### **Bedömning**

Följ leverantörens rekommendationer så att inte lutningen vid användning av portabel ramp blir för kraftig. En grundregel är att en nivåskillnad på 10 cm kräver 50 cm lång ramp då brukaren blir körd på rampen. Ska brukaren köra själv gäller rekommendationen att en nivåskillnad på 10 cm kräver 120 cm lång ramp.

### **Utprovning**

När rullstol körs av annan person än brukaren rekommenderas att köra baklänges ner för rampen.

Informera om tipprisk vid körning på ramp, samt om tillåten maxbelastning vid användning av eldriven rullstol och ramp.

### **Uppdaterat från föregående version**

Inga ändringar.